Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,839**	**0,814**
SRSs (shorthanded)*	**0,83**	**0,808**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Markant	NN AB	Bruno Boström / 1968	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,18	2,58	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,02	Fast/Fixed propeller

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,27	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,28	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,6	3,6	0	9,31

P	E
8,2	3,4

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	17,48

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,80	5,40	2,70	1,35	26,52	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,81	9,81	6,48	6,48	52,97	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
9,81	9,81	6,48	6,48	52,97	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.