Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,907**	**0,879**
SRSs (shorthanded)*	**0,9**	**0,875**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Schelinkryssare	NN AB	Oscar Schelin / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,5	2,72	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
4,5	Fast/Fixed propeller

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,42	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
2,13	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,02	4	0	11,82

P	E
11,1	3,7

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,48	1,48	0,85	25,48

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,30	6,00	3,00	1,50	36,97	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,70	12,70	7,20	7,20	76,20	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
12,70	12,70	7,20	7,20	76,20	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.