Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,841**	**0,819**
SRSs (shorthanded)*	**0,83**	**0,811**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Semona	NN AB	Ingmar Nilsson / 1970	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,1	2,95	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,5	Fast/Fixed propeller

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,6	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,02	3,02	0	10,57

P	E
9,45	3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,01	1,20	0,69	17,56

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,80	5,80	2,90	1,45	31,38	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,88	10,88	6,00	6,00	54,40	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
10,88	10,88	6,00	6,00	54,40	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.