Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,787**	**0,77**
SRSs (shorthanded)*	**0,778**	**0,763**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Skipjack	NN AB	Eivind Amble / 1979	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,65	2,48	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
1,3	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Bly/Lead	450 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0,42	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,5	2,5	0	6,58

P	E
7,4	2,8

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,88	1,12	0,64	12,93

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
6,85	3,75	1,88	0,94	12,90	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
6,84	6,84	4,50	4,50	25,65	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
6,84	6,84	4,50	4,50	25,65	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.