Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,82**	**0,797**
SRSs (shorthanded)*	**0,811**	**0,791**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Vega	NN AB	Per Brohäll / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,25	2,46	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
2,6	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,17	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Järn/Iron	450 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0,92	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,1	3,1	0	9,07

P	E
7,9	3,3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,21	1,32	0,76	16,35

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,40	4,65	2,33	1,16	21,92	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,34	9,34	5,58	5,58	43,43	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
9,34	9,34	5,58	5,58	43,43	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.